Meersbloem Melden 16
9700 Oudenaarde - Belgium
T : + 32 55 31 83 35
F : + 32 55 31 43 88
www.vergokan.com

Gegalvaniseerde kabelgoten met een hoogte van 60 mm in Sendzimir, volgens EN 10.143

De kabelgoten hebben een “U”-vorm of trapezium-vorm en worden vervaardigd uit geperforeerd plaatstaal met afgeronde boorden en een boordhoogte van 60 mm. Ze worden gegalvaniseerd volgens het Sendzimir-procédé, volgens de EN ISO 10.143-norm, met een zinklaagdikte tussen 140 en 275gr/m², tweezijdig. Dit stemt overeen met 10 tot 20 micron met een afwijking van ± 4 micron. De elementen worden geassembleerd met behulp van geprefabriceerde onderdelen en schroeven en bouten met afgeronde koppen of door geblokkeerde ineenschuiving met schroeven en bouten met afgeronde koppen.

De kabelgoten zijn geperforeerd, met ingeslagen langs- en dwarsperforaties van 7 x 25 mm en perforaties in de centrale as met een diameter van 16 mm en 19,5 mm voor kabeldoorgangen.

De kabelgoten zijn beschikbaar in plaatdiktes van 0,75 mm, 1 mm, 1,25 mm en 1,5 mm voor de U-vormige modellen en plaatdiktes van 0,6 mm en 0,75 mm voor de trapeziumvormige modellen.

De standaardelementen hebben een lengte van 3000 mm. De U-vormige modellen zijn ook verkrijgbaar in lengtes 6000 mm.

Accessoires zoals consoles, hoekstukken, schroeven, T-stukken, verbindingsstukken, bochten, …, zijn van dezelfde fabrikant en van dezelfde kwaliteit.

De steunen worden zodanig vervaardigd dat één kant vrij blijft, zodat daar nieuwe kabels kunnen worden toegevoegd zonder dat deze tussen de steunen moeten worden gestoken.

De kabelgoten worden bevestigd met behulp van harde wandconsoles en/of op hangsteunen en harde consoles en/of ophangbeugels met regelmatige intervallen en in een voldoende groot aantal om enige vervorming van de constructie en van de kabelplaatsing te vermijden.

De maximale afstand tussen twee hangsteunen, consoles of ophangbeugels wordt gekozen in functie van de maximale kabellast en doorbuiging door de fabrikant getest volgens NBN EN 61.537.

Merk: Vergokan of gelijkaardig.

Deze bestekomschrijving is enkel geldig voor België. De producten voldoen aan het Lastenboek 400.