

Meersbloem Melden 16  
9700 Oudenaarde - Belgium  
T : + 32 55 31 83 35  
F : + 32 55 31 43 88  
[www.vergokan.com](http://www.vergokan.com)

## Kabelladders van de reeks KL in Sendzimir volgens EN 10.143

### Constructie

De kabelladders bestaan uit 2 langsliggers vervaardigd uit L-profiel met geplooid boord.

De langsliggers zijn voorzien van een doorlopende zijwandperforatie en verkrijgbaar in hoogtes van 60 mm, 85 mm en 110 mm waarbij ze een nuttige binnenhoogte van respectievelijk 45 mm, 70 mm en 95 mm hebben.

De draagsporten zijn C-profielen (30 mm\*15 mm) die om de 300 mm in de langsligger bevestigd zijn door middel van koudlas.

De ladder is beschikbaar in lengtes van 3,0 meter en in breedtes van 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm en 600 mm.

De verschillende lengtes en de accessoires (bocht, T-stuk, kruisstuk,...) worden geassembleerd met behulp van verbindingsplaten, bouten en moeren. Bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden. Alle hulpstukken van de kabelgoot zijn bruikbaar bij deze kabelladders.

De kabelladder met hoogte 60 mm is verkrijgbaar in Sendzimir (standaard), hot-dip gegalvaniseerd en Inox 316L, de kabelladder met hoogte 85 mm en 110 mm is verkrijgbaar in Sendzimir (standaard) en hot-dip gegalvaniseerd.

### Toegelaten belasting

Toegelaten belasting voor de kabelladder met hoogte 60 mm (KL 60) en draagwijdte van 3,0 meter: 30 kg/m, doorlopend gemonteerd met koppelingen op 1/5<sup>e</sup> van de ondersteuningspunten en gelijkmatig verdeelde belasting. De veiligheidscoëfficiënt = 2 en de doorbuiging = L/200 (mm).

Toegelaten belasting voor de kabelladder met hoogte 85 mm (KL 85) en draagwijdte van 3,0 meter: 60 kg/m, doorlopend gemonteerd met koppelingen op 1/5<sup>e</sup> van de ondersteuningspunten en gelijkmatig verdeelde belasting. De veiligheidscoëfficiënt = 2 en de doorbuiging = L/200 (mm).

Toegelaten belasting voor de kabelladder met hoogte 110 mm (KL 110) en draagwijdte van 3,0 meter: 115 kg/m, doorlopend gemonteerd met koppelingen op 1/5<sup>e</sup> van de ondersteuningspunten en gelijkmatig verdeelde belasting. De veiligheidscoëfficiënt = 2 en de doorbuiging = L/200 (mm).

Meersbloem Melden 16  
9700 Oudenaarde - Belgium  
T : + 32 55 31 83 35  
F : + 32 55 31 43 88  
[www.vergokan.com](http://www.vergokan.com)

Toegelaten belasting voor de kabelladder in Inox met hoogte 60 mm (INOXKL) en draagwijdte van 3,0 meter: 45 kg/m, doorlopend gemonteerd met koppelingen op  $1/5^e$  van de ondersteuningspunten en gelijkmatig verdeelde belasting. De veiligheidscoëfficiënt = 2 en de doorbuiging =  $L/200$  (mm).

Merk: Vergokan of gelijkaardig.

*Deze bestekomschrijving is enkel geldig voor België. De producten voldoen aan het Lastenboek 400.*