

Meersbloem Melden 16
9700 Oudenaarde - Belgium
T : + 32 55 31 83 35
F : + 32 55 31 43 88
www.vergokan.com

Vloergoten verzonken in de deklaag

Algemeen

De installatie beantwoordt aan de voorschriften van het AREI en aan de geldende voorschriften voor telecommunicatie- en gegevenstransmissiecircuits.

De levering omvat de vloergoten, de vloerdozen en alle accessoires voor de bevestiging en de verbinding van de goten en de dozen, de accessoires voor de afwerking op tapijt, vinyl, parket of tegels, de montage-eenheden voor de verbindingen.

Constructie

De vloergoten zijn vervaardigd uit staalplaat, gegalvaniseerd volgens het Sendzimir-procédé. Ze worden geleverd in standaardlengtes van 3000 mm.

De goten hebben de volgende afmetingen:

- 28 x 170 mm, 2 compartimenten (1/2-1/2) of 3 compartimenten (1/3-1/3-1/3)
- 28 x 250 mm, 2 compartimenten (1/2-1/2) of 3 compartimenten (1/3-1/3-1/3)
- 28 x 350 mm, 2 compartimenten (1/2-1/2) of 3 compartimenten (1/3-1/3-1/3)
- 28 x 370 mm, 2 compartimenten (1/2-1/2) of 3 compartimenten (1/3-1/3-1/3)

- 38 x 170 mm, 2 compartimenten (1/2-1/2) of 3 compartimenten (1/3-1/3-1/3)
- 38 x 250 mm, 2 compartimenten (1/2-1/2) of 3 compartimenten (1/3-1/3-1/3)
- 38 x 350 mm, 2 compartimenten (1/2-1/2) of 3 compartimenten (1/3-1/3-1/3)
- 38 x 370 mm, 2 compartimenten (1/2-1/2) of 3 compartimenten (1/3-1/3-1/3)

- 48 x 170 mm, 2 compartimenten (1/2-1/2) of 3 compartimenten (1/3-1/3-1/3)
- 48 x 250 mm, 2 compartimenten (1/2-1/2) of 3 compartimenten (1/3-1/3-1/3)
- 48 x 350 mm, 2 compartimenten (1/2-1/2) of 3 compartimenten (1/3-1/3-1/3)
- 48 x 370 mm, 2 compartimenten (1/2-1/2) of 3 compartimenten (1/3-1/3-1/3)

De goten met een rechthoekige doorsnede bestaan uit een basisprofiel met een dikte van 1 mm en een deksel in staalplaat met een dikte van 1,5 mm, in U-vorm gevouwen.

De basis en het deksel zijn met elkaar verbonden door een borging om de 480 mm van de rand.

De kanalen zijn voorzien van puntgelaste scheidingschotten.

Deze bestekomschrijving is enkel geldig voor België. De producten voldoen aan het Lastenboek 400.