

Meersbloem Melden 16  
9700 Oudenaarde - Belgium  
T : + 32 55 31 83 35  
F : + 32 55 31 43 88  
[www.vergokan.com](http://www.vergokan.com)

## Draadgoten van zwaar type , warm gegalvaniseerd volgens EN ISO 1461

De draadgoten hebben een doorsnede in 'U-vorm'. Elke rand is voorzien van twee parallelle longitudinale draden die borg staan voor een goede bescherming bij de manipulatie. De transversale draden zijn tussen deze twee parallelle draden gelast.

De draadgoten in 'U-vorm' worden vervaardigd uit staaldraad met een hoge resistentie met een diameter van 5 mm. Ze worden na fabricage warm gegalvaniseerd door onderdompeling, volgens de EN ISO 1461-norm, met een zinklaag van 50 tot 80 micron. De mazen hebben een afmeting van 50 mm x 100 mm.

De accessoires, zoals 90° bochten, T-stukken, aftakkingen, ... worden ter plaatse vervaardigd met behulp van gaas en verbindingen. De bevestigingen, koppelplaten, consoles en beugels moeten voorzien worden bij het geleverd materiaal. Deze accessoires bieden dezelfde bescherming tegen corrosie als het gaas.

De draadgoten zijn beschikbaar in de volgende afmetingen: (hoogte x breedte)

35 x 100  
35 x 150  
35 x 200  
35 x 250  
35 x 350  
35 x 450  
35 x 550

60 x 50  
60 x 100  
60 x 150  
60 x 200  
60 x 300  
60 x 400  
60 x 500

Merk: Vergokan of gelijkaardig.

*Deze bestekomschrijving is enkel geldig voor België. De producten voldoen aan het Lastenboek 400.*

VERGOKAN NV  
BTW/TVA BE 0422.878.131  
RPR OUDENAARDE

ING 390-0638604-11  
IBAN BE30 3900 6386 0411  
BIC BBRUBEBB