



IPARI PADLÓCSATORNÁK





TFCL 60

Ipari padlócsatorna



Zárt
Visszahajtott oldalperem

Rendelésre Porfestés / Duplex eljárás

Hossz 3 000 mm


Standard kivitel Horganyzott

Egyéb kivitel 1 Tűzhorganyzott

1	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Lemez- vastagság	Hossz	kg/m	Csom. egység	Raktári	Egység
HD	- TFCL 60*100*2.00	60	100	2,00	3000	3,65	30	-	m
HD	- TFCL 60*150*2.00	60	150	2,00	3000	4,44	30	-	m
HD	- TFCL 60*200*2.00	60	200	2,00	3000	5,25	30	-	m
HD	- TFCL 60*250*2.00	60	250	2,00	3000	6,02	30	-	m
HD	- TFCL 60*300*2.00	60	300	2,00	3000	6,85	30	-	m
Rögzítéshez:									
HD	- V 35*200	35	200	-	-	0,040	48	✓	db

TFCL 85

Ipari padlócsatorna



Zárt
Visszahajtott oldalperem

Rendelésre Porfestés / Duplex eljárás

Hossz 3 000 mm


Standard kivitel Horganyzott

Egyéb kivitel 1 Tűzhorganyzott

1	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Lemez- vastagság	Hossz	kg/m	Csom. egység	Raktári	Egység
HD	- TFCL 85*100*2.00	85	100	2,00	3000	4,43	30	-	m
HD	- TFCL 85*150*2.00	85	150	2,00	3000	5,23	30	-	m
HD	- TFCL 85*200*2.00	85	200	2,00	3000	6,03	30	-	m
HD	- TFCL 85*250*2.00	85	250	2,00	3000	6,83	30	-	m
HD	- TFCL 85*300*2.00	85	300	2,00	3000	7,63	30	-	m
Rögzítéshez:									
HD	- V 60*200	60	200	-	-	0,080	48	✓	db

TFCL 110

Ipari padlócsatorna




Zárt
Visszahajtott oldalperem

Rendelésre	Porfestés / Duplex eljárás
Hossz	3 000 mm
Standard kivitel	Horganyzott
Egyéb kivitel 1	Tűzhorganyzott

1	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Lemez- vastagság	Hossz	kg/m	Csom. egység	Raktári	Egység
HD	- TFCL 110*150*2.00	110	150	2,00	3000	6,02	30	-	m
HD	- TFCL 110*200*2.00	110	200	2,00	3000	6,82	30	-	m
HD	- TFCL 110*250*2.00	110	250	2,00	3000	7,62	30	-	m
HD	- TFCL 110*300*2.00	110	300	2,00	3000	8,42	30	-	m
Rögzítéshez:									
HD	- V 85*200	85	200	-	-	0,130	48	✓	db

DTFCL

Fedél ipari padlócsatornához




Csúszásgátló bordázattal

Rendelésre	Porfestés / Duplex eljárás
Hossz	1 500 mm
Fedél vastagsága	1,50 mm
Standard kivitel	Horganyzott
Egyéb kivitel 1	Tűzhorganyzott

1	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Lemez- vastagság	Hossz	kg/m	Csom. egység	Raktári	Egység
HD	- DTFCL 100	-	100	1,50	1500	2,03	30	-	m
HD	- DTFCL 150	-	150	1,50	1500	2,79	30	-	m
HD	- DTFCL 200	-	200	1,50	1500	3,56	30	-	m
HD	- DTFCL 250	-	250	1,50	1500	4,33	30	-	m
HD	- DTFCL 300	-	300	1,50	1500	6,48	30	-	m

DGTFCL

Reteszelhető fedél ipari padlócsatornához



Csúszásgátló bordázattal

Rendelésre	Porfestés / Duplex eljárás
Hossz	1 500 mm
Fedél vastagsága	1,50 mm
Standard kivitel	Horganyzott
Egyéb kivitel 1	Tűzhorganyzott

1	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Lemez- vastagság	Hossz	kg/m	Csom. egység	Raktári	Egység
HD	- DGTFCL 100	-	100	1,50	1500	2,03	30	-	m
HD	- DGTFCL 150	-	150	1,50	1500	2,79	30	-	m
HD	- DGTFCL 200	-	200	1,50	1500	3,56	30	-	m
HD	- DGTFCL 250	-	250	1,50	1500	4,33	30	-	m
HD	- DGTFCL 300	-	300	1,50	1500	6,48	30	-	m

BTFCFL

Sarokidom ipari padlócsatornához, 90°



Zárt
Visszahajtott oldalperem

Sugár	250 mm
Rendelésre	Porfestés / Duplex eljárás
Standard kivitel	Horganyzott
Egyéb kivitel 1	Tűzhorganyzott

1	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Lemez- vastagság	Hossz	kg/db	Csom. egység	Raktári	Egység
HD	- BTFCFL 60*100	60	100	2,00	-	2,79	1	-	db
HD	- BTFCFL 60*150	60	150	2,00	-	3,87	1	-	db
HD	- BTFCFL 60*200	60	200	2,00	-	4,79	1	-	db
HD	- BTFCFL 60*250	60	250	2,00	-	5,71	1	-	db
HD	- BTFCFL 60*300	60	300	2,00	-	6,62	1	-	db
HD	- BTFCFL 85*100	85	100	2,00	-	3,60	1	-	db
HD	- BTFCFL 85*150	85	150	2,00	-	4,57	1	-	db
HD	- BTFCFL 85*200	85	200	2,00	-	5,54	1	-	db
HD	- BTFCFL 85*250	85	250	2,00	-	6,51	1	-	db
HD	- BTFCFL 85*300	85	300	2,00	-	7,48	1	-	db
HD	- BTFCFL 110*150	110	150	2,00	-	5,21	1	-	db
HD	- BTFCFL 110*200	110	200	2,00	-	6,19	1	-	db
HD	- BTFCFL 110*250	110	250	2,00	-	7,19	1	-	db
HD	- BTFCFL 110*300	110	300	2,00	-	8,17	1	-	db
Rögzítéshez:									
HD	- V 35*200	35	200	-	-	0,040	48	✓	db
HD	- V 60*200	60	200	-	-	0,080	48	✓	db
HD	- V 85*200	85	200	-	-	0,130	48	✓	db

DBTFCL

Fedél sarokidomhoz




Csúszásgátló bordázattal

Rendelésre	Porfestés / Duplex eljárás
Fedél vastagsága	1,50 mm
Standard kivitel	Horganyzott
Egyéb kivitel 1	Tűzhorganyzott

1	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Lemez- vastagság	Hossz	kg/db	Csom. egység	Raktári	Egység
HD	- DBTFCL 100	-	100	1,50	-	1,34	1	-	db
HD	- DBTFCL 150	-	150	1,50	-	2,00	1	-	db
HD	- DBTFCL 200	-	200	1,50	-	2,72	1	-	db
HD	- DBTFCL 250	-	250	1,50	-	3,50	1	-	db
HD	- DBTFCL 300	-	300	1,50	-	4,34	1	-	db

DGBTFCL

Reteszkelhető fedél sarokidomhoz




Csúszásgátló bordázattal

Rendelésre	Porfestés / Duplex eljárás
Fedél vastagsága	1,50 mm
Standard kivitel	Horganyzott
Egyéb kivitel 1	Tűzhorganyzott

1	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Lemez- vastagság	Hossz	kg/db	Csom. egység	Raktári	Egység
HD	- DGBTFCL 100	-	100	1,50	-	1,34	1	-	db
HD	- DGBTFCL 150	-	150	1,50	-	2,00	1	-	db
HD	- DGBTFCL 200	-	200	1,50	-	2,72	1	-	db
HD	- DGBTFCL 250	-	250	1,50	-	3,50	1	-	db
HD	- DGBTFCL 300	-	300	1,50	-	4,34	1	-	db

ASTFCL

Leágazó idom ipari padlócsatornához, 90°



Zárt
Visszahajtott oldalperem

Rendelésre	Porfestés / Duplex eljárás
Standard kivitel	Horganyzott
Egyéb kivitel 1	Tűzhorganyzott


1	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Lemez- vastagság	Hossz	kg/db	Csom. egység	Raktári	Egység
HD	- ASTFCL 60*100	60	100	2,00	-	1,03	1	-	db
HD	- ASTFCL 60*150	60	150	2,00	-	1,48	1	-	db
HD	- ASTFCL 60*200	60	200	2,00	-	1,98	1	-	db
HD	- ASTFCL 60*250	60	250	2,00	-	2,62	1	-	db
HD	- ASTFCL 60*300	60	300	2,00	-	3,32	1	-	db
HD	- ASTFCL 85*100	85	100	2,00	-	1,23	1	-	db
HD	- ASTFCL 85*150	85	150	2,00	-	1,72	1	-	db
HD	- ASTFCL 85*200	85	200	2,00	-	2,29	1	-	db
HD	- ASTFCL 85*250	85	250	2,00	-	2,95	1	-	db
HD	- ASTFCL 85*300	85	300	2,00	-	3,68	1	-	db
HD	- ASTFCL 110*250	110	250	2,00	-	3,28	1	-	db
HD	- ASTFCL 110*150	110	150	2,00	-	1,97	1	-	db
HD	- ASTFCL 110*200	110	200	2,00	-	2,58	1	-	db
HD	- ASTFCL 110*300	110	300	2,00	-	4,05	1	-	db

Rögzítéshez:

HD	- V 35*200	35	200	-	-	0,040	48	✓	db
HD	- V 60*200	60	200	-	-	0,080	48	✓	db
HD	- V 85*200	85	200	-	-	0,130	48	✓	db

SIN

Válaszlap, gyárilag rögzített, ipari padlócsatornához



Rendelésre Porfestés / Duplex eljárás


Standard kivitel Horganyzott

Egyéb kivitel 1 Tűzhorganyzott

1	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Lemez- vastagság	Hossz	kg/m	Csom. egység	Raktári	Egység
HD	- SIN 60	60	-	-	3000	0,52	3	-	m
HD	- SIN 85	85	-	-	3000	0,67	3	-	m
HD	- SIN 110	110	-	-	3000	0,90	3	-	m

V 35*200

Összekötő



Rendelésre Porfestés / Duplex eljárás


Standard kivitel Horganyzott

Egyéb kivitel 1 Tűzhorganyzott

1	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Lemez- vastagság	Hossz	kg/db	Csom. egység	Raktári	Egység
HD	- V 35*200	35	200	-	-	0,04	48	✓	db

V 60*200

Összekötő




Rendelésre Porfestés / Duplex eljárás

Standard kivitel Horganyzott

Egyéb kivitel 1 Tűzhorganyzott

1	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Lemez- vastagság	Hossz	kg/db	Csom. egység	Raktári	Egység
HD	- V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	✓	db

V 85*200**Összekötő**

Rendelésre	Porfestés / Duplex eljárás
Standard kivitel	Horganyzott
Egyéb kivitel 1	Tűzhorganyzott

1	Megnevezés	Magasság	Szélesség	Lemez- vastagság	Hossz	kg/db	Csom. egység	Raktári	Egység
HD	- V 85*200	85	200	-	-	0,13	48	✓	db