


### ROMEGACL

#### Supporting profile snap-in

Suitable as floor bracket or for mounting with threaded rod TIM 8 or TIM 10.



Length	Max. load (in daN)
200	350
300	250
350	200
450	150
550	100

On Demand	Powder coating
Standard finish	Pre-galvanised
Optional finish 1	Hot-dip galvanised

1	Reference	Height	Width	Thickness	Length	kg/piece	Packaging	Stock	Unit
HD	- ROMEAGACL 200	-	-	-	200	0,22	12	✓	piece
HD	- ROMEAGACL 300	-	-	-	300	0,32	12	✓	piece
HD	- ROMEAGACL 350	-	-	-	350	0,37	12	✓	piece
HD	- ROMEAGACL 450	-	-	-	450	0,48	12	✓	piece
HD	- ROMEAGACL 550	-	-	-	550	0,59	12	✓	piece

When used as floor bracket, please combine the following products :

ROMEAGACL 200 :  
VF(L) 35\*100, VF(L) 35\*150, VF(L) 60\*100, VL(F) 60\*150, VF 85\*100

ROMEAGACL 300 :  
VF(L) 35\*200

ROMEAGACL 350 :  
VF(L) 35\*250, VF(L) 60\*200, VF(L) 60\*300, VF 85\*250, VF 110\*200, VF 110\*300

ROMEAGACL 450 :  
VF(L) 35\*350, VF(L) 60\*400, VF 85\*350, VF 110\*400

ROMEAGACL 550 :  
VF(L) 35\*450, VF(L) 60\*500, VF 85\*450

When used for mounting with threaded rod, please combine the following products :

ROMEAGACL 200 :  
VF(L) 35\*100, VF(L) 60\*100, VF 85\*100

ROMEAGACL 300 :  
VF(L) 35\*150, VF(L) 35\*200, VF(L) 60\*150

ROMEAGACL 350 :  
VF(L) 60\*200, VF 110\*200

ROMEAGACL 450 :  
VF(L) 35\*250, VF(L) 35\*350, VF(L) 60\*300, VF 85\*250, VF 85\*350, VF 110\*300

ROMEAGACL 550 :  
VF(L) 35\*450, VF(L) 60\*400, VF 85\*350, VF 85\*450, VF 110\*400