


# COMEGA 170

## Open ophangbeugel



Geschikt voor montage aan het plafond of met draadstang TIM 8 of TIM 10.

| Breedte | Max. Belasting (in daN) | A   |
|---------|-------------------------|-----|
| 150     | 60                      | 147 |
| 200     | 60                      | 172 |
| 300     | 50                      | 222 |
| 400     | 40                      | 272 |

Op aanvraag Poedercoating

Stand. Uitv. Sendzimir

Materiaal optie Hot-Dip

| 1  | Artikel          | Hoogte | Breedte | Dikte | Lengte | kg/st | Aantal | Stock | Eenheid |
|----|------------------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|
| HD | - COMEGA 170*150 | 170    | 182     | -     | -      | 0,46  | 12     | ✓     | st      |
| HD | - COMEGA 170*200 | 170    | 232     | -     | -      | 0,54  | 12     | ✓     | st      |
| HD | - COMEGA 170*300 | 170    | 332     | -     | -      | 0,70  | 12     | ✓     | st      |
| HD | - COMEGA 170*400 | 170    | 432     | -     | -      | 0,86  | 12     | ✓     | st      |

Max. Belasting (daN): Gelijkmatic verdeeld over de volledige breedte.