I6KBSI60

Kabelrinne mit integrierten Verbinder

Mit integrierten Verbindern
Längs-und Querlochung
Gebördelt

Standardausführung						Edelstahl V4A / Werkstoffnummer 1.4404			
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Lager	Einheit
-	**I6KBSI60.100.080**	60	100	0,8	3000	1,300	30	X	M
-	**I6KBSI60.200.080**	60	200	0,8	3000	1,900	30	X	M
-	**I6KBSI60.300.080**	60	300	0,8	3000	2,400	30	X	M
-	**I6KBSI60.400.100**	60	400	1	3000	3,700	30	X	M



BELASTUNGSDIAGRAMM
Das Diagramm ist gültig für I6KBSI60. Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 par 10.3.3 Test Typ III mit Verbindung auf 1/5 des Unterstützungsabstands.
F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stützabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

Gebeizt und passiviert.

Zu befestigen mit:

Schnellverbinder KBSI
KBV

Flachrundkopfschraube mit Flanschmutter
I6VM