

# COMEGACLU170

## Tragkonsole C-Bügel universal



Geeignet für Deckenmontage oder mit Gewindestange TIM8 oder TIM10.

	Max. Belastung (in daN)	A
COMEGACLU170.150	60	145
COMEGACLU170.200	60	145
COMEGACLU170.300	50	195
COMEGACLU170.400	40	245

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Einheit
<b>ZMCOMEGACLU170.150</b>	DF	170	182	1,5		0,460	12	STK
<b>ZMCOMEGACLU170.200</b>	DF	170	232	1,5		0,540	12	STK
<b>ZMCOMEGACLU170.300</b>	DF	170	332	1,5		0,700	6	STK
<b>ZMCOMEGACLU170.400</b>	DF	170	432	1,5		0,860	6	STK

Befestigung der Kabelbahn mittels VM6.20.

Benützen Sie den VOMEGA, um das Komprimieren des Profils zu verhindern.

Max. Belastung (in daN): gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.

Nicht nutzbar mit: VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050

### Legenden Oberfläche

- DF = Defender