

LOMEGACLU150

Tragkonsole L-Bügel universal



	Max. Belastung (in daN)
LOMEGACLU150.100	110
LOMEGACLU150.150	100
LOMEGACLU150.200	90
LOMEGACLU150.250	80
LOMEGACLU150.300	70
LOMEGACLU150.400	50
LOMEGACLU150.500	40
LOMEGACLU150.600	30

Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Einheit
LOMEGACLU150.100	145	155			0,300	12	STK
LOMEGACLU150.150	145	185			0,320	12	STK
LOMEGACLU150.200	145	235			0,340	12	STK
LOMEGACLU150.250	145	285			0,450	12	STK
LOMEGACLU150.300	145	335			0,490	12	STK
LOMEGACLU150.400	145	435			0,540	6	STK
LOMEGACLU150.500	145	535			0,710	6	STK
LOMEGACLU150.600	145	635			0,770	6	STK

Befestigung der Kabelbahn mittels VM6.20.

Benützen Sie den VOMEGA, um das Komprimieren des Profils zu verhindern.

Max. Belastung (in daN): gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.

Nicht nutzbar mit: VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.