# LOMEGACLU150

## Tragkonsole L-Bügel universal



| | |
|---|---|
| Standardausführung | Sendzimir verzinkt |
| Ausführung Option | Tauchfeuerverzinkt |
| Ausführung Option PE | Polyester-Pulverbeschichtung |

| | Max. Belastung (in daN) |
|---|---|
| LOMEGACLU150.100 | 110 |
| LOMEGACLU150.150 | 100 |
| LOMEGACLU150.200 | 90 |
| LOMEGACLU150.250 | 80 |
| LOMEGACLU150.300 | 70 |
| LOMEGACLU150.400 | 50 |
| LOMEGACLU150.500 | 40 |
| LOMEGACLU150.600 | 30 |

| HD | Referenz | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Lager | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | **LOMEGACLU150.100** | 145 | 155 | | | 0,300 | 12 | X | STK |
| HD | **LOMEGACLU150.150** | 145 | 185 | | | 0,320 | 12 | X | STK |
| HD | **LOMEGACLU150.200** | 145 | 235 | | | 0,340 | 12 | X | STK |
| HD | **LOMEGACLU150.250** | 145 | 285 | | | 0,450 | 12 | X | STK |
| HD | **LOMEGACLU150.300** | 145 | 335 | | | 0,490 | 12 | X | STK |
| HD | **LOMEGACLU150.400** | 145 | 435 | | | 0,540 | 6 | X | STK |
| HD | **LOMEGACLU150.500** | 145 | 535 | | | 0,710 | 6 | X | STK |
| HD | **LOMEGACLU150.600** | 145 | 635 | | | 0,770 | 6 | X | STK |

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.
Befestigung der Kabelbahn mittels VM6.20.
Benützen Sie den VOMEGA, um das Komprimieren des Profils zu verhindern.
Max. Belastung (in daN): gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.

Nicht nutzbar mit: VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.