

KGI60

Kabelrinne ungelocht, integr. Verbinder



Ungelocht Gebördelt

Auf Anfrage: Höhe 35 mm

\$	\leftrightarrow	$\rightarrow \parallel \leftarrow$	\rightleftharpoons		^	
mm	mm	mm	mm	kg/m	Ø	Einheit
60	300	1,25	3000	4,300	3	М
60	400	1,25	3000	5,300	3	М
60	500	1,25	3000	6,300	3	М
60	600	1,25	3000	7,300	3	М
	60 60 60	mm mm 60 300 60 400 60 500	mm mm mm 60 300 1,25 60 400 1,25 60 500 1,25	mm mm mm mm 60 300 1,25 3000 60 400 1,25 3000 60 500 1,25 3000	mm mm mm mm kg/m 60 300 1,25 3000 4,300 60 400 1,25 3000 5,300 60 500 1,25 3000 6,300	mm mm mm mm kg/m Image: control of the control o

BELASTUNGSDIAGRAMM


Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit Verbindung auf der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite von 0,8 mal der Unterstützungsabstand.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)

L = Stützabstand (m)

Max. Durchbiegung (m) = L/100

Bei Breiten > 400 in Kombination mit einer Abdeckung: Bitte bei der Bestellung explizit angeben.



Zu befestigen mit:





Schnellverbinder Flachrundkopfschraube KBSI mit Flanschmutter KBV VM