
# KR
## Kreuzstück



Integrierbar mit der Kabelbahn


Radius: 100 mm
Auf Anfrage: Höhe 35 mm - 85 mm - 110 mm

| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZMKR60.050** | DF | 60 | 50 | | | 0,922 | 1 | STK |
| **ZMKR60.075** | DF | 60 | 75 | | | 1,051 | 1 | STK |
| **ZMKR60.100** | DF | 60 | 100 | | | 1,187 | 1 | STK |
| **ZMKR60.150** | DF | 60 | 150 | | | 1,480 | 1 | STK |
| **ZMKR60.200** | DF | 60 | 200 | | | 1,801 | 1 | STK |
| **ZMKR60.300** | DF | 60 | 300 | | | 2,524 | 1 | STK |
| **ZMKR60.400** | DF | 60 | 400 | | | 3,357 | 1 | STK |
| **ZMKR60.500** | DF | 60 | 500 | | | 5,351 | 1 | STK |
| **ZMKR60.600** | DF | 60 | 600 | | | 6,704 | 1 | STK |
| **ZMKR85.100** | DF | 85 | 100 | 0,75 | | 1,364 | 1 | STK |
| **ZMKR85.150** | DF | 85 | 150 | 0,75 | | 1,657 | 1 | STK |
| **ZMKR85.200** | DF | 85 | 200 | 0,75 | | 1,977 | 1 | STK |
| **ZMKR85.300** | DF | 85 | 300 | 0,75 | | 2,700 | 1 | STK |
| **ZMKR85.400** | DF | 85 | 400 | 0,75 | | 3,533 | 1 | STK |
| **ZMKR85.500** | DF | 85 | 500 | 0,75/0,9 | | 5,527 | 1 | STK |
| **ZMKR85.600** | DF | 85 | 600 | 0,75/0,9 | | 6,881 | 1 | STK |
| **ZMKR110.100** | DF | 110 | 100 | 0,75 | | 1,545 | 1 | STK |
| **ZMKR110.150** | DF | 110 | 150 | 0,75 | | 1,838 | 1 | STK |
| **ZMKR110.200** | DF | 110 | 200 | 0,75 | | 2,158 | 1 | STK |
| **ZMKR110.300** | DF | 110 | 300 | 0,75 | | 2,881 | 1 | STK |
| **ZMKR110.400** | DF | 110 | 400 | 0,75 | | 3,714 | 1 | STK |
| **ZMKR110.500** | DF | 110 | 500 | 0,75/0,9 | | 5,708 | 1 | STK |
| **ZMKR110.600** | DF | 110 | 600 | 0,75/0,9 | | 7,062 | 1 | STK |


Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 16 Stück.

**Legenden Oberfläche**
- DF = Defender

## Zu befestigen mit:



Flachrundkopfschraube mit Flanschmutter
VM



Selbstsichernde Schraube / Flanschmutter
VMK