

Cable cleat

Kabelklemme für Befestigungsprofil



Zu befestigen mit:



Selbstsichernde
Schraube (DIN
603)
RBK

Verzahnte
Flanschmutter
(DIN 6923)
RM

Referenz	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Einheit
MT KIT H4_3/8X2	50,0	100,0		100,0	0,20	1	STK
T104-F1H4R00-00	110,0	110,0		101,6	0,79	18	STK
T105-F1H4R00-00	140,0	126,7		110,0	0,79	18	STK
T106-F1H4R00-00	167,0	156,2		110,0	0,64	18	STK
T303-F1H4R00-00	132,9	130,5		110,0	0,51	36	STK
T304-F1H4R00-00	148,9	147,8		110,0	0,64	18	STK
T305-F1H4R00-00	168,9	168,4		110,0	0,64	18	STK
T306-F1H4R00-00	193,6	197,4		110,0	0,51	36	STK

Geeignet für Unistrut-Profile mit einer Breite von 41 mm. Für die Montage auf Strut: Bestellen Sie zusätzlich 2 Stück MT KIT H4_3/8X2 pro Klammer für T104, T105, 106, 107, T 304, T305. Für die Montage auf Strut: Bestellen Sie zusätzlich 1 Stück MT KIT H4_3/8X2 für T303.