
# KLWSB
## Steigestück für KLW



Radius: 600 mm

| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLWSB200** | SZ | 200 | 208 | | | 7,921 | 1 | STK |
| **KLWSB300** | SZ | 200 | 308 | | | 8,228 | 1 | STK |
| **KLWSB400** | SZ | 200 | 408 | | | 8,535 | 1 | STK |
| **KLWSB500** | SZ | 200 | 508 | | | 8,842 | 1 | STK |
| **KLWSB600** | SZ | 200 | 608 | | | 9,149 | 1 | STK |
| **ZMKLWSB200** | DF | 200 | 208 | | | 7,921 | 1 | STK |
| **ZMKLWSB300** | DF | 200 | 308 | | | 8,228 | 1 | STK |
| **ZMKLWSB400** | DF | 200 | 408 | | | 8,535 | 1 | STK |
| **ZMKLWSB500** | DF | 200 | 508 | | | 8,842 | 1 | STK |
| **ZMKLWSB600** | DF | 200 | 608 | | | 9,149 | 1 | STK |

### Zu befestigen mit:



Selbstsichernde Schraube (DIN 603)
RBK



Verzahnte Flanschmutter (DIN 6923)
RM

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 8 Stück.

**Legenden Oberfläche**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender