

# KLWVSB

## Steige- und Fallstück für KLW



In die Öffnung der Längsholme zu schieben  
Vormontiert

### Zu befestigen mit:



Selbstsichernde  
Schraube (DIN  
603)  
RBK

Verzahnte  
Flanschmutter  
(DIN 6923)  
RM

Referenz	Oberfläche	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Einheit
<b>KLWVSB200</b>	-	200	218		1175	19,060	1	STK
<b>KLWVSB300</b>	-	200	318		1175	19,380	1	STK
<b>KLWVSB400</b>	-	200	418		1175	19,700	1	STK
<b>KLWVSB500</b>	-	200	518		1175	20,020	1	STK
<b>KLWVSB600</b>	-	200	618		1175	20,350	1	STK
<b>HDKLWVSB200</b>	HD	200	200	2,0/1,25/3,0	1175	19,060	1	STK
<b>HDKLWVSB300</b>	HD	200	300	2,0/1,25/3,0	1175	19,380	1	STK
<b>HDKLWVSB400</b>	HD	200	400	2,0/1,25/3,0	1175	19,700	1	STK
<b>HDKLWVSB500</b>	HD	200	500	2,0/1,25/3,0	1175	20,020	1	STK
<b>HDKLWVSB600</b>	HD	200	600	2,0/1,25/3,0	1175	20,350	1	STK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 8 Stück.

### Legenden Oberfläche

- HD =