


# KLWX

## Kreuzstück für KLW



Radius: 600 mm

	200	300	400	500	600
A	1962	2062	2162	2262	2362

### Zu befestigen mit:



Verzahnte  
Flanschmutter  
(DIN 6923)  
RM

Selbstsichernde  
Schraube (DIN  
603)  
RBK

Referenz	Oberfläche	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Einheit
<b>KLWX200</b>	SZ	200	208			21,636	1	STK
<b>KLWX300</b>	SZ	200	308			22,899	1	STK
<b>KLWX400</b>	SZ	200	408			24,036	1	STK
<b>KLWX500</b>	SZ	200	508			25,174	1	STK
<b>KLWX600</b>	SZ	200	608			28,401	1	STK
<b>ZMKLWX200</b>	DF	200	208			21,636	1	STK
<b>ZMKLWX300</b>	DF	200	308			22,899	1	STK
<b>ZMKLWX400</b>	DF	200	408			24,036	1	STK
<b>ZMKLWX500</b>	DF	200	508			25,174	1	STK
<b>ZMKLWX600</b>	DF	200	608			28,401	1	STK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 16 Stück. Kreuzstück mit einer Breite von 900 und größer müssen vor Ort montiert werden, da sie zu groß für den Versand sind. Deshalb werden sie mit Schrauben und Muttern (M6) für die Montage des Kreuzstück geliefert.

### Legenden Oberfläche

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender