# KLZB

## Bogenstück 90° horizontal für KLZ



### Zu befestigen mit:



Selbstsichernde Schraube (DIN 603)
RBK



Verzahnte Flanschmutter (DIN 6923)
RM

Radius: 600 mm

| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLZB150** | - | 150 | 150 | | | 7,241 | 1 | STK |
| **KLZB200** | SZ | 150 | 208 | | | 7,639 | 1 | STK |
| **KLZB300** | SZ | 150 | 308 | | | 8,520 | 1 | STK |
| **KLZB400** | SZ | 150 | 408 | | | 9,400 | 1 | STK |
| **KLZB500** | SZ | 150 | 508 | | | 10,281 | 1 | STK |
| **KLZB600** | SZ | 150 | 608 | | | 11,162 | 1 | STK |
| **KLZB800** | - | 150 | 800 | | | 14,141 | 1 | STK |
| **KLZB1000** | - | 150 | 1000 | | | 16,052 | 1 | STK |
| **ZMKLZB150** | - | | 150 | | | 7,241 | 1 | STK |
| **ZMKLZB200** | DF | 150 | 208 | | | 7,639 | 1 | STK |
| **ZMKLZB300** | DF | 150 | 308 | | | 8,520 | 1 | STK |
| **ZMKLZB400** | DF | 150 | 408 | | | 9,400 | 1 | STK |
| **ZMKLZB500** | DF | 150 | 508 | | | 10,281 | 1 | STK |
| **ZMKLZB600** | DF | 150 | 608 | | | 11,162 | 1 | STK |
| **ZMKLZB800** | - | | 800 | | | 14,141 | 1 | STK |
| **ZMKLZB1000** | - | | 1000 | | | 16,052 | 1 | STK |
| **PEKLZB150** | - | 150 | 150 | | | 7,241 | 1 | STK |
| **PEKLZB800** | - | 150 | 800 | | | 14,141 | 1 | STK |
| **PEKLZB1000** | - | 150 | 1000 | | | 16,052 | 1 | STK |

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 8 Stück.

**Legenden Oberfläche**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender