
# KLZSB
## Steigestück für KLZ



### Zu befestigen mit:



Selbstsichernde Schraube (DIN 603)
RBK



Verzahnte Flanschmutter (DIN 6923)
RM

Radius: 600 mm

| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLZSB150** | SZ | 150 | 150 | | | 5,940 | 1 | STK |
| **KLZSB200** | SZ | 150 | 208 | | | 6,093 | 1 | STK |
| **KLZSB300** | SZ | 150 | 308 | | | 6,400 | 1 | STK |
| **KLZSB400** | SZ | 150 | 408 | | | 6,707 | 1 | STK |
| **KLZSB500** | SZ | 150 | 508 | | | 7,015 | 1 | STK |
| **KLZSB600** | SZ | 150 | 608 | | | 7,322 | 1 | STK |
| **KLZSB800** | - | 150 | 800 | | | 7,937 | 1 | STK |
| **KLZSB1000** | - | 150 | 1000 | | | 8,552 | 1 | STK |
| **ZMKLZSB150** | DF | | 150 | | | 5,940 | 1 | STK |
| **ZMKLZSB200** | DF | 150 | 208 | | | 6,093 | 1 | STK |
| **ZMKLZSB300** | DF | 150 | 308 | | | 6,400 | 1 | STK |
| **ZMKLZSB400** | DF | 150 | 408 | | | 6,707 | 1 | STK |
| **ZMKLZSB450** | DF | 150 | 450 | | | 6,862 | 1 | STK |
| **ZMKLZSB500** | DF | 150 | 508 | | | 7,015 | 1 | STK |
| **ZMKLZSB600** | DF | 150 | 608 | | | 7,322 | 1 | STK |
| **ZMKLZSB800** | - | | 800 | | | 7,937 | 1 | STK |
| **ZMKLZSB1000** | - | | 1000 | | | 8,552 | 1 | STK |
| **PEKLZSB150** | - | 150 | 150 | | | 5,940 | 1 | STK |
| **PEKLZSB800** | - | 150 | 800 | | | 7,937 | 1 | STK |
| **PEKLZSB1000** | - | 150 | 1000 | | | 8,552 | 1 | STK |

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 8 Stück.

**Legenden Oberfläche**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender