

# KLZVSB

## Steige- und Fallstück für KLZ



In die Öffnung der Längsholme zu schieben  
Vormontiert

### Zu befestigen mit:



Selbstsichernde  
Schraube (DIN  
603)  
RBK

Verzahnte  
Flanschmutter  
(DIN 6923)  
RM

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Einheit
<b>KLZVSB200</b>	-	150	218		1135	13,680	1	STK
<b>KLZVSB300</b>	-	150	318		1135	14,000	1	STK
<b>KLZVSB400</b>	-	150	418		1135	14,320	1	STK
<b>KLZVSB500</b>	-	150	518		1135	14,640	1	STK
<b>KLZVSB600</b>	-	150	618		1135	14,964	1	STK
<b>HDKLZVSB200</b>	HD	150	200	2,0/1,25/3,0	1135	13,680	1	STK
<b>HDKLZVSB300</b>	HD	150	300	2,0/1,25/3,0	1135	14,000	1	STK
<b>HDKLZVSB400</b>	HD	150	400	2,0/1,25/3,0	1135	14,320	1	STK
<b>HDKLZVSB500</b>	HD	150	500	2,0/1,25/3,0	1135	14,640	1	STK
<b>HDKLZVSB600</b>	HD	150	600	2,0/1,25/3,0	1135	14,964	1	STK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 8 Stück.

### Legenden Oberfläche

- HD =