


# VMB

## Boden- und Wandbügel

Geeignet als Boden-, Wand- und Aufhängebügel.

Max. Belastung: 200 daN



Referenz	Oberfläche	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Einheit
<b>ZMVMB100</b>	DF	40	100			0,208	12	STK
<b>ZMVMB150</b>	DF	40	150			0,220	12	STK
<b>ZMVMB200</b>	DF	40	200			0,289	12	STK
<b>ZMVMB300</b>	DF	40	300			0,370	12	STK
<b>ZMVMB400</b>	DF	40	400			0,451	6	STK
<b>ZMVMB500</b>	-		500			0,498	6	STK
<b>ZMVMB600</b>	-		600			0,576	6	STK
<b>VMB100</b>	SZ	40	100			0,190	12	STK
<b>VMB150</b>	SZ	40	150			0,220	12	STK
<b>VMB200</b>	SZ	40	200			0,260	12	STK
<b>VMB300</b>	SZ	40	300			0,330	12	STK
<b>VMB400</b>	SZ	40	400			0,390	6	STK
<b>VMB500</b>	SZ	40	500			0,460	6	STK
<b>VMB600</b>	SZ	40	600			0,530	6	STK

Boden- und Aufhängebügel: Montage mit VFCL.

Wandbügel: Montage mit VFK

### Legenden Oberfläche

- DF = Defender
- SZ = Sendzimir