

# HDH1

## Bügelschelle



Für Kabelleiter KL / HDKS / KLL geeignet.

Max. Belastung: 1700 N

| Referenz       | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦  | Einheit |
|----------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|---------|
| <b>HDY1198</b> |         | 12      |            |         | 0,030  | 50 | STK     |
| <b>HDY1199</b> |         | 16      |            |         | 0,030  | 50 | STK     |
| <b>HDY1200</b> |         | 20      |            |         | 0,040  | 50 | STK     |
| <b>HDY1201</b> |         | 24      |            |         | 0,040  | 50 | STK     |
| <b>HDY1202</b> |         | 28      |            |         | 0,040  | 50 | STK     |
| <b>HDY1203</b> |         | 32      |            |         | 0,060  | 50 | STK     |
| <b>HDY1204</b> |         | 36      |            |         | 0,070  | 50 | STK     |
| <b>HDY1205</b> |         | 40      |            |         | 0,080  | 50 | STK     |
| <b>HDY1206</b> |         | 44      |            |         | 0,090  | 50 | STK     |
| <b>HDY1207</b> |         | 48      |            |         | 0,100  | 50 | STK     |
| <b>HDY1208</b> |         | 52      |            |         | 0,100  | 50 | STK     |
| <b>HDY1209</b> |         | 56      |            |         | 0,110  | 50 | STK     |
| <b>HDY1210</b> |         | 60      |            |         | 0,140  | 50 | STK     |
| <b>HDY1211</b> |         | 64      |            |         | 0,160  | 50 | STK     |
| <b>HDY1212</b> |         | 70      |            |         | 0,160  | 50 | STK     |

Nutzbar mit C-Sprossen 15x30, für die Befestigung von 1 Kabel.  
Nicht für Steigeleiter SKL60 geeignet.