


## HDHSLECL

### Hängestiel einseitig klipsbar



Hängestielprofil 41.21  
Geschweißte Kopfplatte: 135x135 mm

Max. Belastung: 1000 daN  
Dicke Kopfplatte: 4 mm

| Referenz            | ↑ mm | ↔ mm | →  ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦  | Einheit |
|---------------------|------|------|---------|------|--------|----|---------|
| <b>HDHSLECL200</b>  | 210  | 21   |         |      | 0,740  | 25 | STK     |
| <b>HDHSLECL300</b>  | 300  | 21   |         |      | 0,850  | 1  | STK     |
| <b>HDHSLECL400</b>  | 420  | 21   |         |      | 1,010  | 1  | STK     |
| <b>HDHSLECL500</b>  | 510  | 21   |         |      | 1,130  | 1  | STK     |
| <b>HDHSLECL600</b>  | 600  | 21   |         |      | 1,230  | 1  | STK     |
| <b>HDHSLECL800</b>  | 810  | 21   |         |      | 1,450  | 1  | STK     |
| <b>HDHSLECL1000</b> | 1020 | 21   |         |      | 1,750  | 1  | STK     |
| <b>HDHSLECL1200</b> | 1200 | 21   |         |      | 1,950  | 1  | STK     |

Für ein- und doppelseitige Aufhängung (unter Nutzung von CLHS) der Konsole KCL und einseitige Aufhängung der Konsole WKST, WKML und HDWK mittels Gleitmutter PNP10 und Schraube B10.20.  
Schutzkappe in gelber PVC Ausführung: DOP41.21.