
# HDHSMD

## Hängestiel doppelseitig



Hängestielprofil: MP41.41 doppel
Geschweißte Kopfplatte: 135x135 mm

Max. Belastung: 3500 daN
Dicke Kopfplatte: 5 mm

| Referenz | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HDHSMD200** | 800 | | | | 1,650 | 1 | STK |
| **HDHSMD300** | 300 | | | | 2,150 | 1 | STK |
| **HDHSMD400** | 400 | | | | 2,650 | 1 | STK |
| **HDHSMD500** | 500 | | | | 3,300 | 1 | STK |
| **HDHSMD600** | 600 | | | | 3,900 | 1 | STK |
| **HDHSMD800** | 800 | | | | 4,900 | 1 | STK |
| **HDHSMD1000** | 1000 | | | | 6,000 | 1 | STK |
| **HDHSMD1200** | 1200 | | | | 7,200 | 1 | STK |
| **HDHSMD1500** | 1500 | | | | 9,000 | 1 | STK |

Für ein- und doppelseitige Aufhängung der Konsolen.
Gleitmutter PNP10 und Schraube B10.30 nutzen.
Schutzkappe in gelber PVC Ausführung: DOP41.82.