


# KDRKK3

## Klappdeckel rund universal



Einbaurahmen + Klappdeckel + Kabelauslass

Farbe: Grau RAL 7011/ Schwarz RAL 9011

Max. Belastung: 1500 N (kleine Fläche)

Max. Belastung: 2000 N (große Fläche)

bei Nutzung: IP 20

Unbenutzter Zustand: IP 30

Bodenbelagaussparung: Min. 5 mm - Max. 12 mm

Materialstärke Stahlplatte : 3 mm

Referenz	↔ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Einheit
<b>KDRKK3.5-7011</b>		327		327	2,450	6	STK
<b>KDRKK3.5-9011</b>		327		327	2,450	6	STK

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Klappdeckel für drei Gerätebecher.

Die Bodenbelagaussparung ist Standard 5 mm und anpassbar durch die Elemente OHER3.2 und/oder OHER3.5.

Befestigungsmöglichkeit durch universale Klemmen im Doppelboden 25 bis 50 mm).

- Bodenausparung mit Durchmesser 330 mm (mit einer Toleranz von -1 mm bis 2 mm).

Klappdeckel ausgestattet mit 2 Kabelauslässen und integriertem Öffnungshebel.

Klappdeckel muss nicht geerdet werden.

Nur für trockengereinigte Böden.