

## **KDVIRK2**

## Klappdeckel Edelst. rechteckig mit Rand



Einbaurahmen mit Rand + Klappdeckel + Kabelauslass

Max. Belastung: 2000 N (kleine Fläche) Max. Belastung: 3000 N (große Fläche)

bei Nutzung: IP 20

Unbenutzter Zustand: IP 30

Bodenbelagaussparung: Max. 26 mm

Referenz	‡ mm	↔ mm	→  ← mm	<b>⇒</b> mm	kg/stk	$\Diamond$	Einheit
KDVIRK2		192		267	2,125	1	STK

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Klappdeckel für zwei Gerätebecher.

Die Bodenbelagaussparung ist anpassbar durch die Elemente OHEV2.2 und/oder OHEV2.5

Befestigungsmöglichkeit durch universale Klemmen im Doppelboden (25 bis 45 mm).

- Bodenausparung mit Abmessungen 270x195 mm (mit einer Toleranz von

-1 mm bis 2 mm).

Klappdeckel ausgestattet mit 1 Kabelauslass und integriertem Öffnungshebel.

Klappdeckel mit Erdungsverbindung zwischen Deckel und Rahmen.

Nur für trockengereinigte Böden.



