



KDVKK2  
Klappdeckel rechteckig universal



Einbaurahmen + Klappdeckel + Kabelauslass

Farbe: Grau RAL 7011/ Schwarz RAL 9011  
Max. Belastung: 1500 N (kleine Fläche)  
Max. Belastung: 2000 N (große Fläche)  
bei Nutzung: IP 20  
Unbenutzter Zustand: IP 30  
Bodenbelagaussparung: Min. 5 mm - Max. 12 mm  
Materialstärke Stahlplatte : 3 mm

| Referenz      | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|---------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|---------|
| KDVKK2.5-7011 |         | 192     |            | 267     | 1,650  | 6 | STK     |
| KDVKK2.5-9011 |         | 192     |            | 267     | 1,650  | 6 | STK     |

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Klappdeckel für zwei Gerätebecher.

Die Bodenbelagaussparung ist Standard 5 mm und anpassbar durch die Elemente OHEV2.2 und/oder OHEV2.5.

Befestigungsmöglichkeit durch universale Klemmen im Doppelboden (25 bis 45 mm).  
- Bodenausparung mit Abmessungen 270x195 mm (mit einer Toleranz von -1 mm bis 2 mm).

Klappdeckel ausgestattet mit Kabelauslass und integriertem Öffnungshebel.  
Klappdeckel muss nicht geerdet werden.

Nur für trockengereinigte Böden.