

KDVKK2

Klappdeckel rechteckig universal



Einbaurahmen + Klappdeckel + Kabelauslass

Farbe: Grau RAL 7011/ Schwarz RAL 9011 Max. Belastung: 1500 N (kleine Fläche) Max. Belastung: 2000 N (große Fläche)

bei Nutzung: IP 20

Unbenutzter Zustand: IP 30

Bodenbelagaussparung: Min. 5 mm - Max. 12 mm

Materialstärke Stahlplatte: 3 mm

Deferen	\$	↔	→ ←	⇒	leadath.	Ŕ	Einheit
Referenz	mm	mm	mm	mm	Kg/SLK	Ψ	Einneit
KDVKK2.5-7011		192		267	1,650	6	STK
KDVKK2.5-9011		192		267	1,650	6	STK

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Klappdeckel für zwei Gerätebecher.

Die Bodenbelagaussparung ist Standard 5 mm und anpassbar durch die Elemente OHEV2.2 und/oder OHEV2.5.

Befestigungsmöglichkeit durch universale Klemmen im Doppelboden (25 bis 45 mm).

- Bodenausparung mit Abmessungen 270x195 mm (mit einer Toleranz von

-1 mm bis 2 mm).

Klappdeckel ausgestattet mit Kabelauslass und integriertem Öffnungshebel.

Klappdeckel muss nicht geerdet werden.

Nur für trockengereinigte Böden.



