

KDRKK3

Klappdeckel rund universal



Einbaurahmen + Klappdeckel + Kabelauslass

Farbe: Grau RAL 7011/ Schwarz RAL 9011 Max. Belastung: 1500 N (kleine Fläche) Max. Belastung: 2000 N (große Fläche)


bei Nutzung: IP 20

Unbenutzter Zustand: IP 30

Bodenbelagaussparung: Min. 5 mm - Max. 12 mm

Materialstärke Stahlplatte: 3 mm

Referenz	‡ mm	↔ mm	→ ← mm	⇒ mm	kg/stk	\Diamond	Einheit
KDRKK3.5-7011		327		327	2,450	6	STK
KDRKK3.5-9011		327		327	2,450	6	STK



Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Klappdeckel für drei Gerätebecher.

Die Bodenbelagaussparung ist Standard 5 mm und anpassbar durch die Elemente OHER3.2 und/oder OHER3.5.

Befestigungsmöglichkeit durch universale Klemmen im estrichüberdeckten Boden.

Klappdeckel ausgestattet mit 2 Kabelauslässen und integriertem Öffnungshebel.

Klappdeckel muss nicht geerdet werden.

Nur für trockengereinigte Böden.

