


KDVIRK3  
Klappdeckel Edelst. quadratisch mit Rand



Einbaurahmen mit Rand + Klappdeckel + Kabelauslass

Max. Belastung: 2000 N (kleine Fläche)  
Max. Belastung: 3000 N (große Fläche)  
bei Nutzung: IP 20  
Unbenutzter Zustand: IP 30  
Bodenbelagaussparung: Max. 26 mm

| Referenz |  mm |  mm |  mm |  mm | kg/stk |  | Einheit |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KDVIRK3  |                                                                                      | 267                                                                                  |                                                                                       | 267                                                                                    | 2,675  | 1                                                                                   | STK     |

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Klappdeckel für drei Gerätebecher.  
Die Bodenbelagaussparung ist anpassbar durch die Elemente OHEV3.2 und/oder OHEV3.5.

Befestigungsmöglichkeit durch universale Klemmen im estrichüberdeckten Boden.

Klappdeckel ausgestattet mit zwei Kabelauslässen und integriertem Öffnungshebel.

Hohe Lasten durch zusätzliches Schwerlast-Kit KDVIZ3 und NEOT3.

Nur für trockengereinigte Böden.

