NEOT
Unterstützender Alurahmen



Unterstützender Alurahmen.
Wird standardmäßig mitgeliefert mit den Deckeln KDVIT, KDVITV3, DRIT3, DVITWD3, DVITWDV3, BDVITWD, KDVITWD3, KDVITWDV3, BDRITWD3, DRITWD3.

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬚	Einheit
NEOT2					0,750	1	STK
NEOT3					0,750	1	STK

Bestehend aus:
- Aluminiumrahmen
- vier Erhöhungsmuttern AM6.48
- vier Kunststoff-Bodenelemente
- vier lange Schrauben M8x70
- vier kurze Schrauben M8x45.

Erhöhung Nivellierungsbereich durch Ergänzung von zusätzlich zu bestellenden Erhöhungsmuttern AM6.48:
140 bis 193 mm = ein (zusätzliches) Set bestehend aus vier Erhöhungsmuttern AM6.48
188 bis 241 mm = zwei (zusätzliche) Sets bestehend aus jeweils vier Erhöhungsmuttern AM6.48 (insgesamt acht Erhöhungsmuttern AM6.48)
236 bis 289 mm = drei (zusätzliche) Sets bestehend auf jeweils vier Erhöhungsmuttern AM6.48 (insgesamt zwölf Erhöhungsmuttern AM6.48)