

KDVIRK3

Klappdeckel Edelst. quadratisch mit Rand



Einbaurahmen mit Rand + Klappdeckel + Kabelausslass

Max. Belastung: 2000 N (kleine Fläche)

Max. Belastung: 3000 N (große Fläche)

bei Nutzung: IP 20

Unbenutzter Zustand: IP 30

Bodenbelagausparung: Max. 26 mm


| Referenz | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|----------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|---------|
| KDVIRK3 | | 267 | | 267 | 2,675 | 1 | STK |

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Klappdeckel für drei Gerätebecher.



Die Bodenbelagausparung ist anpassbar durch die Elemente OHEV3.2 und/oder OHEV3.5.



Befestigungsmöglichkeit durch universale Klemmen im Doppelboden (25 bis 50 mm).

- Bodenausparung mit Abmessungen 270x270 mm (mit einer Toleranz von -1 mm bis 2 mm).

Klappdeckel ausgestattet mit zwei Kabelausslässe und integriertem Öffnungshebel.

Klappdeckel mit Erdungsverbindung zwischen Deckel und Rahmen.

Nur für trockengereinigte Böden.