

# KDVKK3

## Klappdeckel quadratisch universal



Einbaurahmen + Klappdeckel + Kabelausslass

Farbe: Grau RAL 7011/ Schwarz RAL 9011

Max. Belastung: 1500 N (kleine Fläche)

Max. Belastung: 2000 N (große Fläche)

bei Nutzung: IP 20

Unbenutzter Zustand: IP 30

Bodenbelagausparung: Min. 5 mm - Max. 12 mm

Materialstärke Stahlplatte : 3 mm

Referenz	↑↓ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Einheit
<b>KDVKK3.5-7011</b>		267		267	2,200	6	STK
<b>KDVKK3.5-9011</b>		267		267	2,200	6	STK

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Klappdeckel für drei Gerätebecher.

Die Bodenbelagausparung ist Standard 5 mm und anpassbar durch die Elemente OHEV3.2 und/oder OHEV3.5.

Befestigungsmöglichkeit durch universale Klemmen im estrichüberdeckten Boden.

Klappdeckel ausgestattet mit zwei Kabelausslässten und integriertem Öffnungshebel.

Klappdeckel muss nicht geerdet werden.

Nur für trockengereinigte Böden.