


DRITWD3

Deckel Edelstahl rund wasserdicht



Einbaurahmen + Deckel + wasserdichter Kabelauslass + Alurahmen + Tubus Deckelschlüssel

Max. Belastung: 2000 N (kleine Fläche)
 Max. Belastung: 3000 N (große Fläche)
 bei Nutzung: IP 23
 Unbenutzter Zustand: IP 53
 Bodenbelagaussparung: Max. 26 mm

| Referenz | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|----------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|---------|
| DRITWD3 | | 327 | | 327 | 3,350 | 1 | STK |

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Deckel für drei Gerätebecher.

Nivellierbar durch vier Schrauben auf dem dazugehörigen Alurahmen NEOT3.

Montage ohne Scharniere.

Deckel mit einem wasserdichten Kabelauslass und einem schraubbaren Aluminiumdeckel; kann ergänzt/ausgebreitet werden durch einen Tubus, der eine Wasserdichtheit im genutzten Zustand garantiert.

Deckel mit Erdungsverbinding zwischen Deckel und Rahmen.

Ideal geeignet für Nassgereinigte Böden.

