
TFCL110S
TFCL mit SIN




Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Lager	Einheit
HD	**TFCL110.150.200S12**	110	150	2	3000	6,840	30		M
HD	**TFCL110.150.200S13**	110	150	2	3000	6,840	30		M
HD	**TFCL110.150.200S23**	110	150	2	3000	7,660	30		M
HD	**TFCL110.200.200S12**	110	200	2	3000	7,640	30		M
HD	**TFCL110.200.200S13**	110	200	2	3000	7,640	30		M
HD	**TFCL110.200.200S23**	110	200	2	3000	8,460	30		M
HD	**TFCL110.250.200S12**	110	250	2	3000	8,440	30		M
HD	**TFCL110.250.200S13**	110	250	2	3000	8,440	30		M
HD	**TFCL110.250.200S23**	110	250	2	3000	9,260	30		M
HD	**TFCL110.300.200S12**	110	300	2	3000	9,240	30		M
HD	**TFCL110.300.200S13**	110	300	2	3000	9,240	30		M
HD	**TFCL110.300.200S23**	110	300	2	3000	10,060	30		M

S12: 1 Trennsteg auf 1/2 eingeschweißt
S13: 1 Trennsteg auf 1/3 eingeschweißt
S23: 2 Trennstege auf je 1/3 eingeschweißt

Zu befestigen mit:



Verbinder
V85.200