
# KLLT
## Pièce en T pour KLL





Rayon: 300 mm

| | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1021 | 1071 | 1171 | 1271 | 1371 | 1471 |

| Référence | Finition | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬢ | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLLT60.150** | - | 60 | 141 | | | 2,229 | 1 | STK |
| **KLLT60.200** | - | 60 | 191 | | | 2,821 | 1 | STK |
| **KLLT60.300** | - | 60 | 291 | | | 3,447 | 1 | STK |
| **KLLT60.400** | - | 60 | 391 | | | 3,882 | 1 | STK |
| **KLLT60.450** | - | 60 | 443 | | | 4,099 | 1 | STK |
| **KLLT60.500** | - | 60 | 491 | | | 4,317 | 1 | STK |
| **KLLT60.600** | - | 60 | 591 | | | 4,753 | 1 | STK |
| **KLLT60.750** | SZ | 60 | 750 | 1,25 | | 7,554 | 1 | STK |
| **KLLT60.800** | SZ | 60 | 800 | 1,25 | | 7,896 | 1 | STK |
| **KLLT60.900** | SZ | 60 | 900 | 1,25 | | 8,580 | 1 | STK |
| **KLLT110.150** | - | 110 | 145 | | | 3,635 | 1 | STK |
| **KLLT110.200** | - | 110 | 195 | | | 4,131 | 1 | STK |
| **KLLT110.300** | - | 110 | 295 | | | 4,806 | 1 | STK |
| **KLLT110.400** | - | 110 | 395 | | | 5,290 | 1 | STK |
| **KLLT110.450** | - | 110 | 445 | | | 5,533 | 1 | STK |
| **KLLT110.500** | - | 110 | 495 | | | 5,775 | 1 | STK |
| **KLLT110.600** | - | 110 | 595 | | | 6,260 | 1 | STK |
| **KLLT110.750** | - | 110 | 750 | | | 6,987 | 1 | STK |
| **KLLT110.800** | SZ | 110 | 800 | 1,25 | | 9,478 | 1 | STK |
| **KLLT110.900** | - | 110 | 900 | | | 7,714 | 1 | STK |
| **ZMKLLT60.150** | DF | 60 | 150 | 1,25 | | 3,229 | 1 | STK |
| **ZMKLLT60.200** | DF | 60 | 200 | 1,25 | | 3,483 | 1 | STK |
| **ZMKLLT60.300** | DF | 60 | 300 | 1,25 | | 4,154 | 1 | STK |
| **ZMKLLT60.400** | DF | 60 | 400 | 1,25 | | 4,721 | 1 | STK |
| **ZMKLLT60.450** | DF | 60 | 450 | 1,25 | | 5,005 | 1 | STK |
| **ZMKLLT60.500** | DF | 60 | 500 | 1,25 | | 5,566 | 1 | STK |
| **ZMKLLT60.600** | DF | 60 | 600 | 1,25 | | 6,193 | 1 | STK |
| **ZMKLLT60.750** | DF | 60 | 750 | 1,25 | | 7,554 | 1 | STK |
| **ZMKLLT60.800** | DF | 60 | 800 | 1,25 | | 7,896 | 1 | STK |
| **ZMKLLT60.900** | DF | 60 | 900 | 1,25 | | 8,580 | 1 | STK |
| **ZMKLLT110.150** | DF | 110 | 150 | 1,25 | | 4,493 | 1 | STK |
| **ZMKLLT110.200** | DF | 110 | 200 | 1,25 | | 4,772 | 1 | STK |
| **ZMKLLT110.300** | DF | 110 | 300 | 1,25 | | 5,491 | 1 | STK |
| **ZMKLLT110.400** | DF | 110 | 400 | 1,25 | | 6,107 | 1 | STK |
| **ZMKLLT110.450** | DF | 110 | 450 | 1,25 | | 6,416 | 1 | STK |
| **ZMKLLT110.500** | DF | 110 | 500 | 1,25 | | 7,001 | 1 | STK |
| **ZMKLLT110.600** | DF | 110 | 600 | 1,25 | | 7,677 | 1 | STK |
| **ZMKLLT110.750** | DF | 110 | 750 | 1,25 | | 9,111 | 1 | STK |
| **ZMKLLT110.800** | DF | 110 | 800 | 1,25 | | 9,478 | 1 | STK |
| **ZMKLLT110.900** | DF | 110 | 900 | 1,25 | | 10,210 | 1 | STK |

## A fixer avec:



Boulon et écrou autobloquant
VM

Nombre minimal des boulons et des écrous VM6.10: 12 pièces.

**Légende de la finition**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender