

Cable cleat

Bride de fixation pour rail de montage



A fixer avec:



Boulon à collet (DIN 603) RBK Ecrou elargi (DIN 6923) RM

Référence	↔ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Unité
T306-F1H4R00-00	193,6	197,4		110,0	0,51	36	STK
T305-F1H4R00-00	168,9	168,4		110,0	0,64	18	STK
T304-F1H4R00-00	148,9	147,8		110,0	0,64	18	STK
T303-F1H4R00-00	132,9	130,5		110,0	0,51	36	STK
T106-F1H4R00-00	167,0	156,2		110,0	0,64	18	STK
T105-F1H4R00-00	140,0	126,7		110,0	0,79	18	STK
T104-F1H4R00-00	110,0	110,0		101,6	0,79	18	STK
MT KIT H4 3/8X2	50,0	100,0		100,0	0,20	1	STK

Compatible avec les profilés Unistrut de 41 mm de largeur. Pour le montage sur Strut : commander également 2 pièces MT KIT H4_3/8X2 par taquet pour T104, T105, 106, 107, T 304, T305. Pour le montage sur Strut : commander également 1 pièce MT KIT H4 3/8X2 pour T303.