

Kabelklem

Bride de fixation pour rail de montage



A fixer avec:



Boulon à collet
(DIN 603)
RBK

Erou elargi (DIN
6923)
RM

| Référence | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Unité |
|------------------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------|
| T306-F1H4R00-00 | 193,6 | 197,4 | | 110,0 | 0,51 | 36 | STK |
| T305-F1H4R00-00 | 168,9 | 168,4 | | 110,0 | 0,64 | 18 | STK |
| T304-F1H4R00-00 | 148,9 | 147,8 | | 110,0 | 0,64 | 18 | STK |
| T303-F1H4R00-00 | 132,9 | 130,5 | | 110,0 | 0,51 | 36 | STK |
| T106-F1H4R00-00 | 167,0 | 156,2 | | 110,0 | 0,64 | 18 | STK |
| T105-F1H4R00-00 | 140,0 | 126,7 | | 110,0 | 0,79 | 18 | STK |
| T104-F1H4R00-00 | 110,0 | 110,0 | | 101,6 | 0,79 | 18 | STK |
| MT KIT H4_3/8X2 | 50,0 | 100,0 | | 100,0 | 0,20 | 1 | STK |

Compatible avec les profilés Unistrut de 41 mm de largeur. Pour le montage sur Strut : commander également 2 pièces MT KIT H4_3/8X2 par taquet pour T104, T105, 106, 107, T 304, T305. Pour le montage sur Strut : commander également 1 pièce MT KIT H4_3/8X2 pour T303.