

# KDVIRKV3

## Couvercle à clapet carré plane avec bord






Cadre encastrable avec bord + cadre de carrelage + passage de câbles

Charge max.: 2000 N (petite surface)
Charge max.: 3000 N (grande surface)
Situation utilisé: IP 20
Situation non-utilisé: IP 30
Réserve de profondeur: Plane

| Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KDVIRKV3** | | 267 | | 267 | 2,675 | 1 | STK |

Testé selon EN 50085-2-2.

Couvercle à clapet pour 3 boîtiers d’appareillage ou 1 boîtier d’appareillage hauteur restreinte.
Couvercle plat comblé par une plaque d’acier inoxydable.

Peut être clamé dans la chape.
Couvercle pourvu de 2 passages de câbles avec manette d’ouverture et 2 serts câbles.
Mise à la terre prévue entre couvercle et cadre.

Avantage supplémentaire par rapport au KDVIRK3: peut être utilisé dans les sols où il n’est pas possible ou recommandé de remplir le couvercle avec le même matériau que le sol.

Uniquement pour locaux nettoyés à sec.