

## VGLI28


### Gaine de sol noyée légère emboîtable



A 2 ou 3 compartiments.

Épaisseur couvercle: 1,00 mm

Épaisseur charpente: 1,00 mm

Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m		Unité
<b>VGLI28.170S1</b>	28	170		3000	3,976	150	M
<b>VGLI28.170S2</b>	28	170		3000	4,475	150	M
<b>VGLI28.250S1</b>	28	250		3000	5,232	150	M
<b>VGLI28.250S1.2</b>	28	250		2000	5,232	300	M
<b>VGLI28.250S2</b>	28	250		3000	5,935	150	M
<b>VGLI28.250S2.2</b>	28	250		2000	5,935	300	M
<b>VGLI28.350S1</b>	28	350		3000	6,802	150	M
<b>VGLI28.350S1.2</b>	28	350		2000	6,802	300	M
<b>VGLI28.350S2</b>	28	350		3000	7,772	150	M
<b>VGLI28.350S2.2</b>	28	350		2000	7,772	300	M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-perçés disponibles par longueur.  
Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.