

VGLO38

Gaine de sol noyée VGLO



A 2 ou 3 compartiments.

Épaisseur couvercle: 1,00 mm

Épaisseur charpente: 1,00 mm

| Référence | Finition | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Unité |
|---------------------|----------|---------|---------|------------|---------|-------|---|-------|
| VGLO38.170S1 | SZ | 38 | 170 | 0,90 | 3000 | 3,580 | 1 | M |
| VGLO38.170S2 | SZ | 38 | 170 | 0,90 | 3000 | 3,771 | 1 | M |
| VGLO38.250S1 | SZ | 38 | 250 | 0,90 | 3000 | 4,711 | 1 | M |
| VGLO38.250S2 | SZ | 38 | 250 | 0,90 | 3000 | 5,024 | 1 | M |
| VGLO38.350S1 | SZ | 38 | 350 | 0,90 | 3000 | 6,124 | 1 | M |
| VGLO38.350S2 | SZ | 38 | 350 | 0,90 | 3000 | 6,597 | 1 | M |

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-perçés disponibles par longueur.

Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.

Légende de la finition

- SZ = Sendzimir