

COMEGACLU290
Etrier ouvert universel



Valable pour montage au plafond ou avec tige filetée TIM8 ou TIM10.

Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Revêtement en poudre

	Charge Maximale (daN)	A
COMEGACLU290.100	70	145
COMEGACLU290.150	60	145
COMEGACLU290.200	60	145
COMEGACLU290.250	50	195
COMEGACLU290.300	50	195
COMEGACLU290.400	40	245

HD Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
HD COMEGACLU290.200	290	244			0,620	12	X	STK
HD COMEGACLU290.250	290	294			0,760	6	X	STK
HD COMEGACLU290.300	290	344			0,820	6	X	STK
HD COMEGACLU290.400	290	444			0,930	6	X	STK

A commander par emballage complet.
Fixation du chemin de câbles avec VM6.20.
Pour montage, employez VOMEGA pour éviter la déformation du profil.
Charge max. (en daN): répartie uniformément sur toute la largeur.

Ne pas utiliser avec VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.