

# LOMEGACLU150

## Support mural universel



Utiliser avec conduit de sol 60mm

	Charge Maximale (daN)
LOMEGACLU150.100	110
LOMEGACLU150.150	100
LOMEGACLU150.200	90
LOMEGACLU150.250	80
LOMEGACLU150.300	70
LOMEGACLU150.400	50
LOMEGACLU150.500	40
LOMEGACLU150.600	30

Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Unité
<b>ZMLOMEGACLU150.200</b>	DF	145	245	1,5		0,340	12	STK
<b>ZMLOMEGACLU150.250</b>	DF	145	295	1,5		0,450	12	STK
<b>ZMLOMEGACLU150.300</b>	DF	145	345	1,5		0,490	12	STK
<b>ZMLOMEGACLU150.400</b>	DF	145	445	1,5		0,540	6	STK

Fixation du chemin de câbles avec VM6.20.

Pour montage, employez VOMEGA pour éviter la déformation du profil.

Charge max. (en daN): Répartie uniformément sur toute la largeur.

Ne pas utiliser avec VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.

### Légende de la finition

- DF = Defender