

## **COMEGACLU170 Etrier ouvert universel**



Valable pour montage au plafond ou avec tige filetée TIM8 ou TIM10.

	Charge Maximale (daN)	Α
COMEGACLU170.150	60	145
COMEGACLU170.200	60	145
COMEGACLU170.300	50	195
COMEGACLU170.400	40	245

	<b>\$</b>	$\leftrightarrow$	$\rightarrow \parallel \leftarrow$	$\Rightarrow$			
Référence	mm	mm	mm	mm	kg/stk	$\Diamond$	Unité
COMEGACLU170.150	175	194			0,460	12	STK
COMEGACLU170.200	175	244			0,540	12	STK
COMEGACLU170.300	175	344			0,700	6	STK
COMEGACLU170.400	175	444			0,860	6	STK
HDCOMEGACLU170.150	175	194			0,460	12	STK
HDCOMEGACLU170.200	175	244			0,540	12	STK
HDCOMEGACLU170.300	175	344			0,700	6	STK
HDCOMEGACLU170.400	175	444			0,860	6	STK

Fixation du chemin de câbles avec VM6.20.

Pour montage, employez VOMEGA pour éviter la déformation du profil. Charge max. (en daN): répartie uniformément sur toute la largeur.

Ne pas utiliser avec VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.