

# LOMEGACLU150

## Support mural universel



Utiliser avec conduit de sol 60mm

|                  | Charge Maximale (daN) |
|------------------|-----------------------|
| LOMEGACLU150.100 | 110                   |
| LOMEGACLU150.150 | 100                   |
| LOMEGACLU150.200 | 90                    |
| LOMEGACLU150.250 | 80                    |
| LOMEGACLU150.300 | 70                    |
| LOMEGACLU150.400 | 50                    |
| LOMEGACLU150.500 | 40                    |
| LOMEGACLU150.600 | 30                    |

| Référence               | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦  | Unité |
|-------------------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------|
| <b>LOMEGACLU150.100</b> | 145     | 155     |            |         | 0,300  | 12 | STK   |
| <b>LOMEGACLU150.150</b> | 145     | 185     |            |         | 0,320  | 12 | STK   |
| <b>LOMEGACLU150.200</b> | 145     | 235     |            |         | 0,340  | 12 | STK   |
| <b>LOMEGACLU150.250</b> | 145     | 285     |            |         | 0,450  | 12 | STK   |
| <b>LOMEGACLU150.300</b> | 145     | 335     |            |         | 0,490  | 12 | STK   |
| <b>LOMEGACLU150.400</b> | 145     | 435     |            |         | 0,540  | 6  | STK   |
| <b>LOMEGACLU150.500</b> | 145     | 535     |            |         | 0,710  | 6  | STK   |
| <b>LOMEGACLU150.600</b> | 145     | 635     |            |         | 0,770  | 6  | STK   |

Fixation du chemin de câbles avec VM6.20.

Pour montage, employez VOMEGA pour éviter la déformation du profil.

Charge max. (en daN): Répartie uniformément sur toute la largeur.

Ne pas utiliser avec VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.