

# VH

## Courbe réglable

Courbe réglable entre 90° et 180°

Sur demande: Hauteur 35 mm - 85 mm - 110 mm (seulement en SZ et HD)



### A fixer avec:



Boulon et écrou  
autobloquant  
VM



Écrou  
autobloquant et  
boulon à collet  
VMK

Référence	Finition	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Unité
<b>ZMVH110.100</b>	DF	110	100	0,9		0,539	1	STK
<b>ZMVH110.150</b>	DF	110	150	0,9		0,629	1	STK
<b>ZMVH110.200</b>	DF	110	200	0,9		0,747	1	STK
<b>ZMVH110.300</b>	DF	110	300	0,9		1,189	1	STK
<b>ZMVH110.400</b>	DF	110	400	0,9		1,680	1	STK
<b>ZMVH110.500</b>	DF	110	500	0,9		2,344	1	STK
<b>ZMVH110.600</b>	DF	110	600	0,9		3,119	1	STK
<b>ZMVH85.100</b>	DF	85	100	0,9		0,433	1	STK
<b>ZMVH85.150</b>	DF	85	150	0,9		0,523	1	STK
<b>ZMVH85.200</b>	DF	85	200	0,9		0,641	1	STK
<b>ZMVH85.300</b>	DF	85	300	0,9		1,052	1	STK
<b>ZMVH85.400</b>	DF	85	400	0,9		1,528	1	STK
<b>ZMVH85.500</b>	DF	85	500	0,9		2,161	1	STK
<b>ZMVH85.600</b>	DF	85	600	0,9		2,905	1	STK
<b>ZMVH60.050</b>	DF	60	50			0,264	1	STK
<b>ZMVH60.075</b>	DF	60	75			0,292	1	STK
<b>ZMVH60.100</b>	DF	60	100			0,326	1	STK
<b>ZMVH60.150</b>	DF	60	150			0,417	1	STK
<b>ZMVH60.200</b>	DF	60	200			0,534	1	STK
<b>ZMVH60.300</b>	DF	60	300			0,915	1	STK
<b>ZMVH60.400</b>	DF	60	400			1,376	1	STK
<b>ZMVH60.500</b>	DF	60	500			1,978	1	STK
<b>ZMVH60.600</b>	DF	60	600			2,692	1	STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.

### Légende de la finition

- DF = Defender