

## **KGI60**

## Goulotte à fond lisse emboîtable



Fond lisse Bords rabattus

Sur demande: Hauteur 35 mm

<b>\$</b>	$\leftrightarrow$	$\rightarrow \parallel \leftarrow$	$\rightleftharpoons$		$\Diamond$	
mm	mm	mm	mm	kg/m	Ø	Unité
60	300	1,25	3000	4,300	3	M
60	400	1,25	3000	5,300	3	M
60	500	1,25	3000	6,300	3	M
60	600	1,25	3000	7,300	3	М
	60 60 60	mm mm 60 300 60 400 60 500	mm mm mm   60 300 1,25   60 400 1,25   60 500 1,25	mm mm mm mm   60 300 1,25 3000   60 400 1,25 3000   60 500 1,25 3000	mm mm mm mm kg/m   60 300 1,25 3000 4,300   60 400 1,25 3000 5,300   60 500 1,25 3000 6,300	mm mm mm mm kg/m ❤   60 300 1,25 3000 4,300 3   60 400 1,25 3000 5,300 3   60 500 1,25 3000 6,300 3

## **DIAGRAMME DE CHARGE**


Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0.8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflection max. (m) = L/100

Pour les largeurs > 400 en combinaison avec une couverture: Veuillez l'indiquer explicitement dans la commande.



## A fixer avec:





Attâche pour KBSI KBV

Boulon et écrou autobloquant VM