



KL60 Echelle à câbles





A fixer avec:





Eclisse à boulonner V60.200

Boulon et écrou autobloquant VM

Longerons: profil en L perforé

Echelons en C

Hauteur utile: 45 mm Distance échelons: 300 mm

	\$	\leftrightarrow	$\rightarrow \parallel \leftarrow$	\rightleftharpoons			
Référence	mm	mm	mm	mm	kg/m	\Diamond	Unité
KL60.200	60	200		3000	2,370	24	M
KL60.300	60	300		3000	2,570	24	M
KL60.400	60	400		3000	2,770	24	M
KL60.500	60	500		3000	2,970	24	М
KL60.600	60	600		3000	3,200	24	М

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie horizontalement autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 par 10.3.3, test de type III avec connexion à 1/5 de la distance de soutien.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m) Déflection max (m) = L/100

CARACTERISTIQUES

- Maniable
- Robuste
- Fixation de la cloison SLOS35 sur l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant GM6 et boulon à tête ronde RB6.10.
- Système complet avec accessoires et éléments de raccordement identiques aux chemins de câbles.
- En cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.

INFO TECHNIQUE

Longerons en L à bords pliés. Perforations linéaires. Echelons en profil C. Espacement tous les 300 mm par soudure à froid. Les ouvertures des échelons sont dirigées vers le haut.