



KLLI60

Echelle à câbles emboîtable





A fixer avec:





Boulon et écrou autobloquant VM

Ecrou autobloquant et boulon à collet VMK

Longerons: profil en S perforé Echelons en C perforés 15x30

Hauteur utile: 44 mm Distance échelons: 250 mm

Distance échelons: 250 mm								
		\$	\leftrightarrow	$\rightarrow \parallel \leftarrow$	\rightleftharpoons		^	
Référence	Finition	mm	mm	mm	mm	kg/m	Θ	Unité
KLLI60.150	SZ	60	150	1	3000	2,142	30	М
KLL160.200	SZ	60	200	1	3000	2,261	30	М
KLL160.300	SZ	60	300	1	3000	2,499	30	М
KLL160.400	SZ	60	400	1	3000	2,736	30	М
KLL160.450	SZ	60	450	1	3000	2,855	30	М
KLL160.500	SZ	60	500	1	3000	2,974	30	М
KLL160.600	SZ	60	600	1	3000	3,212	30	М
KLL160.750	SZ	60	750	1	3000	3,569	30	М
KLL160.800	SZ	60	800	1	3000	3,687	30	М
KLL160.900	SZ	60	900	1	3000	3,925	30	М
HDKLLI60.150	-	60	150		3000	2,142	3	М
HDKLLI60.200	-	60	200		3000	2,261	3	М
HDKLLI60.300	-	60	300		3000	2,499	3	М
HDKLLI60.400	-	60	400		3000	2,736	3	М
HDKLLI60.450	-	60	450		3000	2,855	3	М
HDKLLI60.500	-	60	500		3000	2,974	3	М
HDKLL160.600	-	60	600		3000	3,212	3	М
HDKLLI60.750	-	60	750		3000	3,569	3	М
HDKLL160.800	-	60	800		3000	3,687	3	М
HDKLLI60.900	-	60	900		3000	3,925	3	М
ZMKLLI60.150	DF	60	150	1	3000	2,142	30	М
ZMKLLI60.200	DF	60	200	1	3000	2,261	30	М
ZMKLLI60.300	DF	60	300	1	3000	2,499	30	М
ZMKLLI60.400	DF	60	400	1	3000	2,736	30	М
ZMKLLI60.450	DF	60	450	1	3000	2,855	30	М
ZMKLLI60.500	DF	60	500	1	3000	2,974	30	М
ZMKLLI60.600	DF	60	600	1	3000	3,212	30	М
ZMKLLI60.750	DF	60	750	1	3000	3,569	30	М
ZMKLLI60.800	DF	60	800	1	3000	3,687	30	М
ZMKLLI60.900	DF	60	900	1	3000	3,925	30	М

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie horizontalement autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflection max. (m) = L/100

CARACTERISTIQUES

- maniable et robuste.
- fixation de la cloison SLOS35 sur l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant GM6 et boulon à tête ronde RB6.10.



- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il est nécessaire d'accoupler les échelles avec KLLKP60 et VM6.10.
- pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles.

INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés. Perforations linéaires. Echelons en profil C. Espacement tous les 250 mm par jonction mécanique. Échelons alternés.

Légende de la finition

- -SZ = Sendzimir
- DF = Defender