

## KDRKK3

## Couvercle à clapet rond, universel



Cadre encastrable + couvercle à charnière + passage de câbles

Couleur: gris RAL 7011/ noir RAL 9011 Charge max.: 1500 N (petite surface) Charge max.: 2000 N (grande surface)

Situation utilisé: IP 20 Situation non-utilisé: IP 30

Réserve de profondeur: Min. 5 mm - Max. 12 mm

Epaisseur de tôle: 3 mm

Référence	‡ mm	↔ mm	→  ← mm	<b>≠</b> mm	kg/stk	$\Diamond$	Unité
KDRKK3.5-7011		327		327	2,450	6	STK
KDRKK3.5-9011		327		327	2,450	6	STK



Testé selon EN 50085-2-2.

Couvercle à clapet pour 3 boîtiers d'appareillage.


Réserve de profondeur est standard 5 mm et adaptable au moyen d'élements de réhausse OHER3.2 et/ou OHER3.5.

Remplacez les clames du couvercle à clapet par les clames livrés ensemble avec le DOVG.

Couvercle pourvu de 2 passages de câbles avec manette d'ouverture et d'un sert câbles.

Couvercle à clapet ne doit pas être mis à la terre.

Uniquement pour locaux nettoyés à sec.



Ø(283,2)

Ø (330)